



Bobcat®

**ЭКСКАВАТОРЫ-ПОГРУЗЧИКИ
B730**



One Tough Animal®

B730 — ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель

Марка/модель	Perkins / 1104C-44T
Соответствие	EU Stage II и EPA Tier 2
Наддув	Турбонагнетатель
Число цилиндров	4.0
Рабочий объем цилиндров	4.40 L
Номинальная полная мощность (ISO 14396)	74.5 kW
Номинальная полная мощность (ISO 14396)	100.0 HP
Номинальное число оборотов	2200.0 RPM
Макс. крутящий момент при 1350 об./мин	408.0 Nm
Тип топлива	Дизельное топливо
Система охлаждения	Вода

Электрическая система

Аккумулятор	12 В 120 А·ч
Стартер	3.2 kW

Трансмиссия

Марка/модель	ZF
Тип	Силовое переключение передач
Макс. скорость движения на 1-й передаче/передаче задним	6.5/7.0 km/h
Макс. скорость движения на 2-й передаче/передаче задним	11.0/12.0 km/h
Макс. скорость движения на 3-й передаче/передаче задним	26.0/30.0 km/h
Макс. скорость движения на 4-й передаче/передаче задним	40.0/0.0 km/h

Передний мост

Марка	ZF
Тип	Полный привод
Ограниченная пробуксовка	Стандартная комплектация
Изменение уровня	20.0°

Задний мост

Марка	ZF
Блокиратор дифференциала	Стандартная комплектация

Гидравлическая система

Тип системы	Технология открытого центра
Насос	Сдвоенный шестеренчатый насос
Flow	90.0 + 64.0 L/min
Давление в системе	220.00 bar
Элементы управления, обратная лопата	Механические рычаги
Элементы управления, погрузчик	Механический рычаг

Управление движением

Тип	Привод на 2 колеса
Поворотный круг (без тормозов), снаружи передних шин	9500.0 mm
Поворотный круг (без тормозов), снаружи ковша погрузчика	12320.0 mm

Тормоза

Тип услуги	Гидравлический, работающий в масле, мультидисковый двойной педальный тормоз
Тип стояночного тормоза	Механическое управление на заднем мосту

Значения рабочей массы

Базовая машина	7800 kg
----------------	---------

Шины

Ход вперед с полным приводом	12,5-18
Задний	16,9-28

Стандартная комплектация

Закрытая кабина ROPS/FOPS	Боковые отсеки для хранения
Механическое подвесное сиденье с ремнем безопасности	Наружные зеркала
Подлокотник	Радио и проигрыватель компакт-дисков
Противосолнечный козырек	Проблесковый фонарь
Коврик	Звуковой сигнал
Наклонная рулевая колонка	Сигнал заднего хода
Ручка рулевого колеса	Обогреватель
Тонированное переднее ветровое стекло и стеклоочиститель	Обогреватель заднего ветрового стекла
Тонированное заднее ветровое стекло и стеклоочиститель	Ковш обратной лопаты 600 мм
6 рабочих фар (2 передние и 4 задние)	Полностью оснащенные приборные панели
	Универсальный ковш погрузчика

Размеры



(A)	5950.0 mm	(F)	3900.0 mm
(B)	2180.0 mm	(G)	2280.0 mm
(C)	1300.0 mm	(H)	2280.0 mm
(D)	380.0 mm	(J)	1770.0 mm
(E)	2900.0 mm	(K)	1895.0 mm

Рабочий диапазон



(Retracted/Extended)			
(A)	4600/5800 mm	(J)	59.2°
(B)	7000/8100 mm	(K)	2810.0 mm
(C)	5700/6800 mm	(L)	3280.0 mm
(D)	5600/6450 mm	(M)	3520.0 mm
(E)	3850/4700 mm	(N)	1070.0 mm
(F)	1800/2650 mm	(O)	620.0 mm
(G)	200.4/200.4 °	(P)	115.0 mm
(H)	4750/5550 mm	(R)	45.0°
(I)	1220.0 mm		

Производительность погрузчика

Емкость ковша, панель индикаторов	1.10 m ³
Усилие подъема, ковш	81.50 kN
Усилие подъема, рукоять	60.50 kN
Номинальная грузоподъемность на максимальной высоте	3500 kg

Производительность обратной лопаты

Емкость бункера	0.20 m ³
Отрыв ковша	59.10 kN
Более глубокий отрыв при отведении	31.80 kN

Дополнительные принадлежности

Кондиционер	Регулировка хода
Навес ROPS/FOPS	

Дополнительное навесное оборудование

Обратная лопата
Трубопровод молотка
Различные размеры ковшей обратной лопаты
Гидравлический молоток
Выдвигаемая стрела
Погрузчик
Погрузочный ковш 6 в 1
Вилы для поддонов



Bobcat входит в группу компаний Doosan.

Корпорация Doosan является мировым лидером в производстве строительной техники, энергетического оборудования, систем водоснабжения, двигателей и предоставлении инженерных решений заказчикам на протяжении более ста лет. Bobcat и логотип Bobcat являются зарегистрированными товарными знаками компании Bobcat Company в США и других странах. ©Bobcat Company, 2018. Все права защищены.



ЗАО ГЛАВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

ул. Липковская 9/5
220138 Минск
Тел./Факс.: +375 (17) 385-12-66
info@dst.by
www.dst.by



Bobcat®

